

# ZTE iWANet广域路由器产品系列

## 智能全业务路由器 M6000-S系列



ZXR10 M6000-18S

- 41U高, 18业务槽位
- 主控卡主备冗余
- 交换网板: 7+1冗余
- 单槽吞吐能力: 2Tbps



ZXR10 M6000-8S Plus

- 22U高, 8业务槽位
- 主控交换卡主备冗余
- 交换网板: 3+1冗余
- 单槽吞吐能力: 2Tbps



ZXR10 M6000-8S

- 14U高, 8业务槽位
- 主控交换卡主备冗余
- 交换网板: 3+1冗余
- 单槽吞吐能力: 2Tbps



ZXR10 M6000-5S

- 7U(DC), 8U(AC)
- 5业务槽位
- 主控交换卡主备冗余
- 单槽吞吐能力: 200Gbps



ZXR10 M6000-3S Plus

- 6U, 3业务槽位
- 主控卡主备冗余
- 单槽吞吐能力: 2Tbps

## 新一代自主可控路由器 CHR系列

### ZXR10 6800-10X



- 6U, 10业务槽位
- 主控板1:1冗余
- 交换处理板1+1冗余

### ZXR10 6800-6X



- 4U, 6业务槽位
- 主控转发板1:1冗余

### ZXR10 5800-8X



- 3U, 8业务槽位
- 主控转发板1:1冗余

### ZXR10 5800-4X



- 2U, 4业务槽位
- 主控转发板1:1冗余

### ZXR10 3800-8X



- 3U, 8业务槽位
- 固定接口:  
4×10GE+4×GE SFP+2×GE COMBO+6×GE RJ45  
8×10GE+2×GE COMBO+6×GE RJ45

### ZXR10 2800-4X



- 2U, 4业务槽位
- 固定接口:  
4×10GE+4×GE SFP+2×GE COMBO+6×GE RJ45  
8×10GE+2×GE COMBO+6×GE RJ45

### ZXR10 2800-EX-52



- 1U一体机
- 固定接口:  
2×GE RJ45 + 2×GE/10GE SFP + 48×GE RJ45

### ZXR10 2800-EX-28



- 1U一体机
- 固定接口:  
2×GE RJ45 + 2×GE/10GE SFP + 24×GE RJ45

## 智能汇聚/接入路由器 68/58/ZSR V2系列

### ZXR10 6800-8E



- 6U, 8业务槽位
- 主控板1:1冗余
- 交换处理板1+1冗余

### ZXR10 6800-4E



- 4U, 4业务槽位
- 主控板1:1冗余
- 独立交换处理板

### ZXR10 5800-8



- 3U, 8业务槽位
- 主控转发板1:1冗余

### ZXR10 5800-4



- 2U, 4业务槽位
- 主控转发板1:1冗余

### ZXR10 3800-8



- 3U, 8业务槽位
- 固定接口:  
4xGE COMBO + 4xGE RJ45; 8xGE COMBO;  
2x10GE+8xGE COMBO

### ZXR10 2800-4



- 2U, 4业务槽位
- 固定接口:  
4xGE COMBO + 4xGE RJ45; 8xGE COMBO;  
2x10GE+8xGE COMBO

### ZXR10 1800-2S



- 1U, 2业务槽位
- 固定接口:  
2xGE COMBO + 4xGE RJ45

### ZXR10 1800-2S (G)



- 1U, 2业务槽位, 内置4G
- 固定接口:  
2xGE COMBO + 4xGE RJ45

### ZXR10 280/280(X)



- 千兆/万兆双版本
- 固定接口:  
280: 4xGE RJ45+4xGE SFP;  
280(X): 4xGE RJ45+2xGE SFP+2x10GE SFP+

### ZXR10 260



- 可选支持Wi-Fi/4G
- 固定接口:  
8xGE RJ45+ 2xGE RJ45+ 2x GE SFP

### ZXR10 230 (G+/XG+)



- 5G盒式, 可选支持Wi-Fi
- G+ : 4xGE RJ45+1xGE SFP;  
XG+ : 4xGE RJ45+1x10GE SFP+

### ZXR10 230



- 可选支持Wi-Fi/4G
- 固定接口:  
4xGE RJ4+ 1xGE RJ45+ 1x GE SFP