

ZTE中兴

中兴云电脑 D321

采用英特尔最新平台设计，搭载英特尔高性能低功耗处理器，拥有强大的音视频处理性能，支持各种虚拟桌面协议，支持 1080P 视频流畅播放，是一款性能卓越、轻巧灵便、安全可靠、绿色节能的云终端，广泛应用于政府、金融、能源、医疗、教育等行业。

作为虚拟桌面的接入终端，中兴云电脑 D321 可以给用户节省设备投资，简化运维管理，高效体验，最终达到并满足企业降耗减排、集中管理的要求。

产品特性

强劲的性能

采用英特尔多核处理器的强大性能为客户提供优质的业务体验；可根据应用场景灵活选择双核或四核 CPU 配置

流畅的桌面体验

终端芯片支持 4K 硬件解码，桌面最高支持 2K 分辨率显示，实现高清视频流畅播放，提升用户体验

可靠的办公使用

精致紧凑型一体化设计，高性能、低功耗、高可靠，为云桌面用户带来更加安全和舒适的办公体验

加固的安全防护

使用工业级嵌入式操作系统，采用专有保护软件，实现硬盘保护；内置安全防护策略，具备高安全性

便捷的安装部署

支持 VESA 国际标准背挂方式，可背挂于显示器后，也可平放于桌面上或悬挂于桌面下；轻便灵活，不受办公环境限制

产品组件



技术规格

| 项目 | 描述 | 项目 | 描述 |
|---------------------------|--|------|---|
| CPU* | Intel J3350 双核 2.0GHz Intel N5095 四核 2.0GHz | 协议支持 | 支持 ZTE RAP, 可定制支持 Citrix ICA、 VMware PCoIP 等协议 |
| 内存 | 2GB / 4GB DDR4 | 管理 | 中兴云终端管理系统 |
| 存储 | 32GB eMMC | 电源 | 12 V DC / 4A |
| 显示 | HDMI 接口最大支持 4096 × 2160 分辨率 支持双显 (复制和扩展模式) | 典型功耗 | ≤ 15W |
| 外部接口 | 1 个 HDMI 接口 | 主机重量 | ≤ 500g |
| | 1 个 VGA 接口 | 主机尺寸 | 125 mm × 113.6 mm × 24 mm (长 × 宽 × 高) |
| | 4 个 USB 3.0 接口 | 环境温度 | 工作环境: 0°C ~ 40°C |
| | 2 个 USB 2.0 接口 | 环境湿度 | 5% ~ 95% (非冷凝) |
| | 1 个 RJ45 接口 | 随机配件 | 电源适配器、保修卡 |
| | 1 个 16 位立体声音频输出接口 | 质保 | 主机保修 3 年, 配件 (电源线等) 保修 1 年 |
| | 1 个 8 位麦克风音频输入接口 | | |
| 1 个安全锁孔, 符合 Kensington 标准 | | | |
| 操作系统 | Linux 操作系统 | | |